

**TEGERA® 8833**

Zistiť viac

PREKONAJTE ZIMU, PREKONAJTE VLHKOSŤ

Veľmi mäkká a pohodlná latexová mäčaná rukavica pre všestrannú prácu. So zimnou vložkou a nepremokavé pri namáčaní vhodné do vlhkého prostredia. Schválené na manipuláciu s potravinami. Vysoko viditeľná farba. Odoláva kontaktnému teplu do 250°C. Efektívnejšie využívanie energie v kombinácii s využitím slnečnej energie pri výrobe znížilo emisie CO₂ o 60 g/pár. Efektívnejší proces prania znížil spotrebu vody o 70 % (6 litrov na pár).

VLASTNOSTI

- Pohodlné
- Teplé
- Pružné
- Dobrý úchop

FUNKCIE

- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Nepremokavé
- Odoláva kontaktnému teplu do 250 °C
- Farba s vysokou viditeľnosťou
- Odoláva vetru

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreteniny, pluzgieri, kontakt s nečistotami, kontakt s vlhkosťou, kontakt s chladom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Studené prostredia, mokré prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Polnohospodárska práca, budovy a stavebníctvo, práca s betónom, stavba, práca v rybárskom priemysle, manipulácia s jedlom, doprava

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, baníctvo, spracovanie potravín, doprava, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti chladu, Rukavice s izoláciou proti teplu

KATEGÓRIA Cat. II

PODŠÍVKA So zimnou vložkou

MATERIÁL PODŠÍVKY 10 gg, 15 gg, Akryl, Polyester

DĹŽKA 245-300 mm

OBROTNOŠŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Pieskový povrch

FARBA Oranžová, Sivá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Úplne máčané, Dvojito máčané

MATERIÁL MÁČANIA Latex

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu A

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNEHO MATERIÁLU Polyester, Akryl

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Prírodný latex

SÚLAD



Cat. II



Cat. II



TP TC 019:2011



Informácie/UIS



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 2232A



EN 511 021



ANSI 3 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE



Teplá vložka



Odoláva vetru



Nepremokavé

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	8833-6	7340118417301
7	8833-7	7340118417455
8	8833-8	7340118417608
9	8833-9	7340118417752
10	8833-10	7340118417905
11	8833-11	7340118418056
12	8833-12	7340118418209

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com