

**TEGERA® 8833**

Tudjon meg többet

ZÁRJA KI A TELET, ZÁRJA KI A NEDVESSÉGET

Nagyon puha és kényelmes, latexmártott kesztyű általános munkafeladatokhoz. Téli béléssel és vízálló merítéssel megfelelő a nedves környezetekhez. Élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva. Jól látható szín. 250°C-os kontakthőig nyújt védelmet. Hatékonyabb energiafelhasználás a napenergia gyártás során történő hasznosításával, amely páronként 60 grammal csökkenti a CO₂-kibocsátást. A hatékonyabb mosási folyamat 70%-kal csökkentette a vízfelhasználást (páronként 6 liter).

TULAJDONSÁGOK

- Kényelmes
- Meleg
- Rugalmas
- Jó fogást biztosít

JELLEMZŐK

- Élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva
- Vízálló
- 250 °C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Jól látható szín
- Szélálló

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJTA EL

Dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés nedvességgel, érintkezés hideggel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Hideg környezetek, nedves környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Mezőgazdasági munka, építési munkák, betonmunkák, építés, halászati ipari munka, ételek kezelése, szállítmányozási munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Agriculture, mining, food processing, transportation, building and construction

MUNKA TÍPUSA

Erős kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Hideg elleni szigeteléssel ellátott kesztyűk, Hó elleni védőkesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS Téli béléssel

BÉLÉS ANYAGA 10 gg, 15 gg, Akril, Poliészter

HOSSZ 245-300 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉS KIALAKÍTÁSA Homokszerű felületképzés

SZÍN Narancssárga, Szürke

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/72

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

MÁRTÁS Teljesen mártott, Kétszer mártott

MÁRTÁS ANYAGA Latex

MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

CSUKLÓRÉS Z ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás A szint


BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliészter, Akril

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Természetes latex



MEGFELELŐSÉG



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

JELLEMZŐK



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	8833-6	7340118417301
7	8833-7	7340118417455
8	8833-8	7340118417608
9	8833-9	7340118417752
10	8833-10	7340118417905
11	8833-11	7340118418056
12	8833-12	7340118418209

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com