

**TEGERA® 8833**

Uzzināt vairāk

NOROBEŽO NO ZIEMAS UN SLAPJUMA

Ļoti mīksts un ērts lateksā iemērķts cimds dažādiem darbiem. Ar ziemas oderi un ūdensnecaurļaidīgu pārklājumu lietošanai mitrā vidē. Apstiprināts lietošanai ar pārtiku. Labi redzama krāsa. Iztur saskares karstumu līdz 250 °C/482 °F. Efektīvāka enerģijas izmantošana apvienojumā ar saules enerģijas izmantošanu ražošanā ir samazinājusi CO2 emisijas par 60 g/2,1 uncēm uz pāri. Efektīvāks veļas mazgāšanas process ir samazinājis ūdens patēriņu par 70% (6 litri/1,6 galoni uz pāri).

ĪPAŠĪBAS

- Ērti
- Silti
- Elastīgi
- Laba saķere

IEZĪMES

- Apstiprināti lietošanai ar pārtikas produktiem
- Ūdensnecaurļaidīgi
- Iztur kontaktkarstumu līdz 250°C
- Labi redzama krāsa
- Vēja necaurļaidīgi

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Nobrāzumi, tulznas, saskare ar netīrumiem, saskare ar mitrumu, tiešs aukstums

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Auksta vide, slapja vide, netīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Darbs lauksaimniecībā, būvniecībā, betonēšana, būvniecība, darbs zvejniecībā, rīkošanās ar pārtiku, transportēšana

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Lauksaimniecība, kalnrūpniecība, pārtikas apstrāde, transports, būvniecība

DARBA VEIDS

Smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Cimdi ar termisko izolāciju pret aukstumu, Cimdi ar aizsardzību pret karstumu

KATEGORIJA Cat. II

ODERE Ar ziemas oleri

ODERES MATERIĀLS 10 gg, 15 gg, Akrils, Poliesters

GARUMS 245-300 mm

VEIKLĪBA 5

SAĶERES DIZAINS Ar smilšu pārklājumu

KRĀSA Oranža, Pelēka

PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/72

IEPAKOJUMA VEIDI Vairuma iepakojums

IEMĒRKŠANAS APJOMS Pilnībā iemērcēti, Divreiz iemērcēti

IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Latekss

APROCES VEIDS Adīta aproce

APROCES MATERIALS Tekstils

IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) Izturības pret griešanu ar asu priekšmetu A līmenis

IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Poliesters, Akrils

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Dabīgais latekss

ATBILSTĪBA



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informācija/UIS



EN ISO 21420:2020

EN 407:2020
X2XXXXEN 388:2016+A1:2018
2232AEN 511
021ANSI
3
ABR

Contact heat rating valid for palm area only

IEZĪMES



Silta odere



Vēja necaurļaidīgs



Ūdensnecaurļaidīgs

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
6	8833-6	7340118417301
7	8833-7	7340118417455
8	8833-8	7340118417608
9	8833-9	7340118417752
10	8833-10	7340118417905
11	8833-11	7340118418056
12	8833-12	7340118418209

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com