



## jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

### VIDUTINIO AUKŠČIO SAUGOS BATAI, DABAR SU GORE-TEX

Lengvi, patogūs saugos batai su šone sumontuotu BOA®. Atsparūs vandeniui dėl GORE-TEX. Į kojine panašus dizainas ir tvirtas mikropluošto batviršis suteikia daug komforto ir pasižymi antistatinėmis savybėmis. Nitrilo išorinis padas yra atsparus karščiui ir alyvai išskirtiniam sukibimui. Jame taip pat yra mūsų „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, plazma apdorota tekstilinė apsauga nuo pradūrimo ir dvi apsauginės zonos nuo smūgių „PORON“ ir „XRD“.

#### SAVYBĖS

- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukšto lygio apsauga
- Puikus sukibimas

#### YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Atsparumas vandeniui
- Specialaus dizaino detalės
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Paminkštintas aulo kraštas
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Greitas užrišimas
- Stabilizatorius
- Ergonomiškos formos
- Minkšti
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Be gyvūninės kilmės medžiagų
- „GORE-TEX Performance Comfort Footwear“ technologija



**GORE-TEX**  
PRODUCTS



**APSAUGO NUO**

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus, šlapių kojų

**PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA**

Lauke, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, drėgna aplinka, šlapią aplinką

**SPECIFIKACIJA**

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Exalter

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliamidas

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Poron® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.33 kg

**ATITIKTIS**




EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011


ASTM F3445-21  
SR





**FUNKCIJOS**




ESD





Turi antistatinių savybių




Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Atsparūs vandeniui



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com