



jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się więcej

TRZEWIKI BEZPIECZNE — TERAZ Z GORETEX

Lekkie, wygodne obuwie bezpieczne z bocznym systemem wiązania BOA®. Wodoodporność dzięki GORE-TEX. Skarpetowa konstrukcja i cholewka z mikrofibry zapewniają naturalne dopasowanie, większy komfort oraz właściwości antystatyczne. Zewnętrzna podeszwa nitrylowa odporna na ciepło i olej zapewnia wyjątkową przyczepność. Obuwie ma aluminiowy podnosek JALAS®, wkładkę antyprzebiciową z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo oraz podwójne strefy ochrony przed uderzeniem dzięki PORON® XRD®.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Wysoki poziom ochrony
- Wyjątkowo dobry chwyt

CECHY

- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wodoodporne
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Wentylowana wkładka
- BOA® Fit System
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomiczny kształt
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- Miękkie
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego
- Technologia GORE-TEX Performance Comfort Footwear



GORE-TEX
PRODUCTS



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne, przemoczenie stóp

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, użytek catoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska mokre, środowiska wilgotne

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Exalter

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

WKŁADKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Szttywny EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.33 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI




EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Wodoodporne



Stabilizator



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com