



■ jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Узнать больше

МОДЕЛЬ СРЕДНЕГО ПОКРОЯ, ТЕПЕРЬ С GORE-TEX

Легкая и удобная защитная обувь с боковой шнуровкой BOA®. Водонепроницаемые, GORE-TEX. Верх из микрофибры и облегачающая конструкция-«носок» обеспечивают отличную посадку и комфорт, и обладают антистатическими свойствами. Нитриловая подошва с отличным сцеплением устойчива к высоким температурам и маслам. Среди преимуществ модели также алюминиевый защитный подносок JALAS®, защита от проколов из обработанного плазмой текстиля и зоны PORON® XRD® с двойной ударозащитой.

СВОЙСТВА

- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Отличные амортизационные свойства
- Высокий уровень защиты
- Отличный захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Непромокаемые
- Специально разработанные детали
- Двойная зона амортизации
- Мягкий верхний кант
- Дышащая стелька
- BOA® Fit System
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Эргономическая форма
- Быстрая шнуровка
- Стабилизатор
- Мягкие
- Без материалов животного происхождения
- Технология GORE-TEX Performance Comfort Footwear



GORE-TEX
PRODUCTS



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества, от влаги

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, в сырых условиях, в условиях повышенной влажности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра, Текстиль

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиамид

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Нео пена, Poron® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.33 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Жаропрочная подошва



Непромокаемые



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Стабилизатор

РАЗМЕР	АРТ. N°	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com