



### jalas® 1988 CHAINSAW GTX

EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E EN ISO 17249:2013 Level 2 (24 m/s) KWF-Profi



Scopri di più

#### PER LAVORI CON LA MOTOSEGA

Uno stivale robusto e protettivo (livello 2) in stile trekking per il lavoro con la motosega, con GORE-TEX per un'impermeabilità del 100% e suola in nitrile Vibram® per una presa sicura anche in condizioni umide e scivolose. Il materiale della tomaia in nabuk, morbida nappa e tessuto tecnico crea un look sportivo da trekking. Dotato di un puntale in acciaio e un inserto anti-chiodi in tessuto morbido.

#### PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Confortevole
- Leggero
- Buon assorbimento shock

#### CARATTERISTICHE

- Gamba dello stivale imbottita
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Impermeabile
- Tecnologia GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Resistenza al taglio da motosega
- Stabilizzatore



**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, contatto col freddo, piedi bagnati

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Esterni, uso per tutto l'anno, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti freddi, ambienti bagnati, ambienti sporchi, ambienti critici

**DATI TECNICI**

**TIPO** Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

**CATEGORIA** Cat. III

**MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI** Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

**VESTIBILITÀ** Stretta/Regolare

**MATERIALE SUPERIORE** Gomma, Cuoio, Tessuto

**MATERIALE DEL PUNTALE** Acciaio

**MATERIALE DELLA FODERA** Poliammide

**SOTTOPIEDE** FX3 Supreme

**MATERIALE DELLA SOLETTA** Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, Poron® XRD®

**MATERIALE DELL'INTERSUOLA** Intersuola in PU

**MATERIALE DELLA SUOLA** Suola in gomma

**CHIUSURA** Lacci

**COLORE** Nero, Arancione

**PESO NETTO (TAGLIA 42)** 2.26 kg

**CONFORMITÀ**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E

EN ISO 17249:2013  
Level 2 (24 m/s)



**CARATTERISTICHE**



Puntale in acciaio



Impermeabile



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Assorbimento shock



Stabilizzatore

TAGLIA	N. ART.	EAN
39	1988-39	6408487540516
40	1988-40	6408487540547
41	1988-41	6408487540578
42	1988-42	6408487540608
43	1988-43	6408487540639
44	1988-44	6408487540660
45	1988-45	6408487540691
46	1988-46	6408487540721
47	1988-47	6408487540752

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com