



## jalas® 1988 CHAINSAW GTX

EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E EN ISO 17249:2013 Level 2 (24 m/s) KWF-Profi



Dowiedz się więcej

### DO PRACY Z PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ

Trekkingowe, wytrzymałe obuwie ochronne (poziom 2) do pracy z piłą łańcuchową, z tkaniny GORE-TEX dla 100% wodoodporności, z podeszwą zewnętrzną z nitrylu Vibram® zapewniającą pewną przyczepność nawet na mokrej i śliskiej nawierzchni. Górna część z nubuku, miękka skóra nappa i tkanina techniczna tworzą sportowy, trekkingowy wygląd. Wyposażone w stalowy podnosek i miękką tekstylną wkładkę odporną na przebicie.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wygodne
- Lekkie
- Dobra absorpcja wstrząsów

#### CECHY

- Wyściełana cholewka buta
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Wodoodporne
- Technologia GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Stabilizator
- Odporność na przecięcia piłą łańcuchową



**ZAPOBIEGA RYZYKU**

Obrażenia palców, przebicie, kontakt z zimnem, przemoczenie stóp

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**

Na zewnątrz, użytek całoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska zimne, środowiska mokre, brudne środowisko, środowiska surowe

**SPECYFIKACJA**

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. III

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Wąskie/normalne

MATERIAŁ WIERZCHNI Guma, Skóra dwoina, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

WKŁADKA FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Szttywny EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

KOLOR Czarny, Pomarańczowy

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 2.26 kg

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E

EN ISO 17249:2013  
Level 2 (24 m/s)



**WŁAŚCIWOŚCI**



Stalowy podnosek



Wodoodporne



Stabilizator



Wkładka antyprzebiociowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Absorpcja wstrząsów

| ROZMIAR | NR PRODUKTUNR. | EAN           |
|---------|----------------|---------------|
| 39      | 1988-39        | 6408487540516 |
| 40      | 1988-40        | 6408487540547 |
| 41      | 1988-41        | 6408487540578 |
| 42      | 1988-42        | 6408487540608 |
| 43      | 1988-43        | 6408487540639 |
| 44      | 1988-44        | 6408487540660 |
| 45      | 1988-45        | 6408487540691 |
| 46      | 1988-46        | 6408487540721 |
| 47      | 1988-47        | 6408487540752 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com