



jalas® 1988 CHAINSAW GTX

EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E EN ISO 17249:2013 Level 2 (24 m/s) KWF-Profi



Узнать больше

ЗАЩИТА ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗОПИЛОЙ

В конструкции прочных защитных (уровень 2) ботинок для работ бензопилой использованы GORE-TEX для 100 % водонепроницаемости и Vibram® для надежного сцепления подошвы со скользкими и влажными поверхностями. Материалы верха — нубук, мягкая наппа и технический текстиль — придают ботинкам спортивный трекинговый вид. Снабжены стальным подноском и вставкой из мягкого текстиля для защиты от проколов.

СВОЙСТВА

- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Удобные
- Легкие
- Хорошие амортизационные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Двойная зона амортизации
- Непромокаемые
- Технология GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Устойчивость к порезам цепной пилой
- Стабилизатор



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от холода, от влаги

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, в условиях низких температур, в сырых условиях, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. III

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)

ШИРИНА КОЛОДКИ Узкая/Стандартная

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Резина, Спилоч, Текстиль

МАТЕРИАЛ НОСКА Сталь

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиамид

СТЕЛЬКА FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Нео пена, Poron® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ Шнурки

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет оранжевый

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 2.26 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E

EN ISO 17249:2013
Level 2 (24 m/s)



ОСОБЕННОСТИ



Стальной подносок



Непромокаемые



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Амортизационные качества



Стабилизатор

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
39	1988-39	6408487540516
40	1988-40	6408487540547
41	1988-41	6408487540578
42	1988-42	6408487540608
43	1988-43	6408487540639
44	1988-44	6408487540660
45	1988-45	6408487540691
46	1988-46	6408487540721
47	1988-47	6408487540752

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com