



## CLEAN 3520

EN ISO 20345:2022 S2, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité S2 au design blanc éclatant. Facile à nettoyer, confortable et durable. Tige en cuir enduit PU. Semelle d'usure en PU résistante aux huiles et à l'adhérence exceptionnelle en environnements à risques de glissades. Embout de sécurité aluminium JALAS® et semelle de propreté avec double zone d'absorption JALAS® en PORON® XRD®. Protection, soutien et stabilité des pieds. Pour travail d'intérieur et d'extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Hydrofuge
- Double zone d'absorption
- Bord de tige rembourré



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures des orteils, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces en plein air, espaces intérieurs

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Travail en laboratoire, travail de peinture au pistolet

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Chaussures de sécurité, Mocassins

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Clean

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU

FIXATION Ouverture élastique

COLORIS Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 0,98 kg

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S2, LG

ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR



**CARACTÉRISTIQUES**



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles



Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3520-36	6408487431104
37	3520-37	6408487431111
38	3520-38	6408487431128
39	3520-39	6408487431135
40	3520-40	6408487431142
41	3520-41	6408487431159
42	3520-42	6408487431166
43	3520-43	6408487431173
44	3520-44	6408487431180
45	3520-45	6408487431197
46	3520-46	6408487431203
47	3520-47	6408487431210

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com