



Rękawica skórzana, z ociepleniem zimowym, najwyższej jakości kozia skóra licowa, poliester, polar, Thinsulate™ 150g, Cat. II, wodoodporne, wodoodporna część wierzchnia, odblask, do prac ogólnych

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7794**



Dowiedz się więcej

Rękawica skórzana, z ociepleniem zimowym, najwyższej jakości kozia skóra licowa, poliester, polar, Thinsulate™ 150g, Cat. II, wodoodporne, wodoodporna część wierzchnia, odblask, do prac ogólnych

WŁAŚCIWOŚCI

- Extra comfortable
- Good fit
- Durable
- Good grip
- Warm

CECHY

- Waterproof
- Thinsulate™ cold insulation
- Specially designed thumb
- Reflector

Thinsulate
INSULATION

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, przesuszenie, spierzchnięcie, kontakt z parą, kontakt z zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska ciemne, środowiska wietrzne, środowiska zimne, środowiska mokre, środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Budownictwo, prace na lotnisku

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, mining, transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Izolacja przed zimnem, Rękawice do prac ciężkich

KATEGORIA Cat. II

KOLEKCJA Dynamic Strength

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa

MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Poliester

PODSZEWKA Z ociepleniem zimowym

MATERIAŁ PODSZEWKI Polar, Thinsulate™ 150g

DŁUGOŚĆ 258-310 mm

ZREZYNOSC 5

KOLOR Czarny, Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 3/36

RODZAJE OPAKOWAŃ Przywieszka z eurozawieszką

SPOSÓB ZAPINANIA Ściągane zapięcie na sznurek

RODZAJ MANKIETU Mankiet ochronny

CLO INSULATION RATING 1,9m²K/W

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Poliester

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ŚRODKOWEGO Poliuretan

termoplastyczny (TPU)

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra, Nylon, Poliester

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2121X

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 321



ANSI 3 ABR

WŁAŚCIWOŚCI



Warm lining



Waterproof



Windproof

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	7794-7	7340118348261
8	7794-8	7340118348322
9	7794-9	7340118348384
10	7794-10	7340118348445
11	7794-11	7340118348506
12	7794-12	7340118348568

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com