



jalas® DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Uuri lähemalt

Töösaabas, PU vahetald, väändumise stabilisaator, kummist välistald, pealismaterjal pealisnahk, Tekstiil

OMADUSED

- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- Excellent shock absorption
- Light

KIRJELDUS

- Pull loops
- Double shock absorption zones
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Padded boot shaft
- Ventilating insole
- Low weight
- Waterproof
- Bellows tongue
- Waterproof Drylock-membrane



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Antistaatiline, venitused, märkejalad

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, aastaringne kasutus, märg keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Turva- ja politseitööd, militaartööd, kütmine

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Tööjalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGORIA Cat. II

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Drylock

PEALISMATERJAL Pealiskangas, Tekstiil

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid, Drylock membraan

SISETALD JALAS 8217 FX2 Climate

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Meriinovill, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS Paelad

KINGAPAELE PIKKUS 180 cm

VÄRVUS Must

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.31 kg

VASTAVUS



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTSIOON



Anti-static properties



Ergothen Shock Absorption System



Waterproof



Oil-resistant outsole



Heat-resistant outsole



Stabilizator

SUURUS	ART NR.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com