



Notre gant doublé  
standard pour la  
protection ESD. Souple,  
lisse et ultra respirant.  
Pas d'enduction.

**TEGERA® 800**



Pour en savoir plus

**CONVIENT À LA PLUPART DES ESPACES ESD**

Notre gant doublé standard pour la protection ESD. Souple, lisse et ultra respirant. Fibre, jauge 13, pour un confort assuré tout au long de la journée. Pas d'enduction. Fabriqué à partir de matériaux flexibles pour assurer la dextérité et la sensibilité du bout des doigts.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Comfortable
- Breathable
- Good fingertip sensitivity
- Flexible

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- ESD
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatic/ATEX

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures abrasives, égratignures/lacérations, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces secs, espaces propres

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Assemblage, travail dans l'électronique, contrôle qualité & inspection, travail d'installation

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Life science and electronics, automotive

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Gants ESD, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Carbone, Polyester

LONGUEUR 200-265 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyester, Fibre de carbone

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011




EN ISO 21420:2020



EN 16350:2014  
R < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω



IEC 61340-5-1:2016  
R < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω



POINTURE	RÉF.	EAN
5	800-5	7340118397429
6	800-6	7340118394459
7	800-7	7340118394503
8	800-8	7340118394534
9	800-9	7340118394565
10	800-10	7340118394725
11	800-11	7340118394879
12	800-12	7340118395029

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com