



Наши стандартные перчатки с подкладкой, снабжённые защитой от электростатического разряда. Мягкие, гладкие и с высокой дышащей способностью. Без обливки.

**TEGERA® 800**



Узнать больше

**ДЛЯ ЗОН С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ**

Наши стандартные антистатические перчатки с подкладкой. Мягкие, гладкие и с высокой дышащей способностью. Волокно с плотностью вязки **13 gg** для комфорта в течение всего дня. Без обливки. Из эластичных материалов для обеспечения подвижности и чувствительности пальцев.

**СВОЙСТВА**

- Comfortable
- Breathable
- Good fingertip sensitivity
- Flexible

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- ESD
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatic/ATEX

**ЗАЩИТА**

От истирания, от царапин и рваных ран, от статического электричества

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ**

В сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

**ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Сборочные работы, работы с электронным оборудованием, инспекционные работы, монтажные работы

**ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

Life science and electronics, automotive

**ТИП РАБОТЫ**

Легкий вес

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ТИП Перчатки с защитой от электростатического разряда,

Перчатки для точных работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 13gg, Карбон,

Полиэстер

длина 200-265 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ЦВЕТ Цвет серый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиэстер, Углеродная нить


**СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ**




TP TC 019:2011



EN 16350:2014  
R < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω



EN ISO 21420:2020



РАЗМЕР	АРТ. №	EAN
5	800-5	7340118397429
6	800-6	7340118394459
7	800-7	7340118394503
8	800-8	7340118394534
9	800-9	7340118394565
10	800-10	7340118394725
11	800-11	7340118394879
12	800-12	7340118395029

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com