



Voor vochtige en natte omgevingen waarin comfort en goede grip nodig zijn. Speciaal voor de visserijsector.

**TEGERA® 8163**



Meer informatie

**DE BESTE PARTNER VOOR VISSERS - ORANJE**

Een zeer duurzame, 1,3 mm/51 mil handschoen van natuurlatex met een hoog beschermingsniveau en goede flexibiliteit. De katoenen voering zorgt voor comfort en het patroon op de handen geeft een bijzonder goede grip. De handschoenen zijn extra lang en verkrijgbaar in twee kleuren, oranje en blauw. Voor blauw, kies 8162.

**EIGENSCHAPPEN**

- Flexible
- Durable
- Good grip
- Comfortable

**KENMERKEN**

- Waterproof
- Approved for handling foodstuffs
- Withstands contact heat up to 250°C
- Pre-curved fingers
- Oil and grease resistant

**VOORKOMT RISICO OP**

Hitteverwondingen, aanraking met vocht, aanraking met olie en vet

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

Natte omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

**PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN**

Vissen, werk in de visindustrie, werkzaamheden met voeding, werkzaamheden met levensmiddelen, hete werkzaamheden, marinewerk, sanitair

**PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN**

Food processing

**TYPE WERKZAAMHEDEN**

Algemene werkzaamheden

**CHEMISCHE WEERSTAND**

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

**SPECIFICATIE**

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Chemisch bestendige handschoenen - Algemene bescherming, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 1.3 mm

VOERING Volledig gevoerd

VOERINGSTOF Katoen, Interlock

LENGTE 350 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Gekreukeld grippatroon

KLEUR Oranje

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/36

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Vollediggedompeld

DOMPELMATERIAAL Latex

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Natuurlatex

**NALEVING**

**CE 0598**

**UK 0120**

**EAC**

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

**KENMERKEN**



Waterproof



Windproof



General Protection

**TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016**

Geteste chemische stof	A	K	L	P	T
Permeatieniveau	3	6	3	6	6
degradatie %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com