



■ **TEGERA® 295**



Pour en savoir plus

GANT IMPERMÉABLE EN CUIR DE QUALITÉ APPRÉCIÉ

Gant hiver imperméable professionnel le plus vendu, milieux froids et humides. Ergonomique, il offre un confort supérieur toute la journée, réduit la fatigue des mains. La combinaison d'un cuir résistant et de la technologie Thinsulate™ 40 g rend ce gant idéal pour isoler du froid dans de nombreux travaux exigeants.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Excellent ajustement
- Bonne préhension
- Très confortable
- Chaud

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Doigts et pouces renforcés
- Imperméable

AQUATHAN®

Thinsulate™
INSULATION

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Contact avec la poussière, blessures abrasives, égratignures/lacérations, écorchures, contact avec le froid, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, cloques et ampoules

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces froids, environnements mouillés

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, transports, conducteur d'engins, travail en aéroport, travail de réparation

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Transportation, utilities, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin

MATÉRIAU DESSUS Spandex

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Thinsulate™ 40g

DEXTÉRITÉ 4

COLORIS Blanc, Gris, Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE TPU


SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Elasthanne,

Polyester

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011




EN 388:2016+A1:2018 2121X

EN ISO 21420:2020



CARACTÉRISTIQUES



POINTURE	RÉF.	EAN
6	295-6	7340118313061
7	295-7	7340118313092
8	295-8	7392626034181
9	295-9	7392626034198
10	295-10	7392626034204
11	295-11	7392626034211
12	295-12	7392626037281
13	295-13	7340118343785
14	295-14	7340118327099
15	295-15	7340118327211

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com