



Super confortevole, per lavori di ispezione o come guanto interno, polsino ad alta visibilità.

## ■ TEGERA® 8840



Scopri di più

## GUANTO TAGLIO B MOLTO SOTTILE, NESSUN RIVESTIMENTO

Guanto di protezione dal taglio molto sottile e confortevole (taglio B) realizzato con la nuova tecnologia avanzata CRF® Omni, nylon e spandex. Per lavori di ispezione o da utilizzare come guanto interno. Comodo guanto in maglia da 18 aghi senza rivestimento. Il guanto ha un polsino ad alta visibilità per il riconoscimento dei guanti ed è approvato per il trattamento degli alimenti. La nuova tecnologia CRF® Omni non prevede l'utilizzo di acciaio o fibre di vetro che potrebbero irritare la pelle. I guanti rimangono morbidi e confortevoli durante l'attività lavorativa. Dermocompatibile con Dermatest e certificato Oeko-Tex.

## PROPRIETÀ

- Extra confortevole
- Traspirabile
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile

## CARATTERISTICHE

- Colore ad alta visibilità
- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Estremamente sottile
- Super morbido



**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni da taglio, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti puliti

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Assemblaggio, engineering, assemblaggio fine, lavoro di ispezione

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Food processing, metal fabrication, automotive, service

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione leggera

**DATI TECNICI**

TIPO Protezione da taglio

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, CRF® Omni Technology, HPPE,

Nylon, Spandex

LUNGHEZZA 200-260 mm

DESTREZZA 5

COLORE Bianco, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 8.5 N

MATERIALE ESTERNO HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Elastan

**CONFORMITÀ**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



**CARATTERISTICHE**



TAGLIA	N. ART.	EAN
5	8840-5	7340118410432
6	8840-6	7340118410586
7	8840-7	7340118410739
8	8840-8	7340118410883
9	8840-9	7340118411033
10	8840-10	7340118411187
11	8840-11	7340118411330

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com