



Очень удобны в качестве внутренних перчаток/для инспекционных работ, манжеты повышенной видимости.

**TEGERA® 8840**



Узнать больше

**ОЧЕНЬ ТОНКИЕ (ПОРЕЗОЗАЩИТА B), БЕЗ ОБЛИВА**

Очень тонкие и эластичные порезоустойчивые перчатки (B), созданные из новых передовых волокон CRF® Omni, нейлона и спандекса. Для использования в качестве внутренних перчаток/для инспекции. Удобные перчатки с плотностью вязки 18 gg, без облива. С манжетой повышенной видимости для распознавания вида перчаток. Одобрены для работы с пищевыми продуктами. Новая технология CRF® Omni не задействует стальные или стеклянные волокна, способные раздражать кожу. Перчатки остаются мягкими и комфортными с начала до конца выполняемой работы. Не раздражают кожу (испытания Derma). Сертификат Oeko-Tex.

**СВОЙСТВА**

- Чрезвычайно удобные
- Воздухопроницаемые
- Высокая чувствительность кончиков пальцев
- Очень эластичные

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Цвет повышенной видимости
- Одобрены для работы с пищевыми продуктами
- Ультратонкий
- Очень мягкие



**ЗАЩИТА**

От порезов, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ**

При наличии риска пореза, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

**ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Сборочные работы, машиностроение, сборочно-монтажные работы, инспекционные работы

**ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

Food processing, metal fabrication, automotive, service

**ТИП РАБОТЫ**

Легкий вес

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ТИП Перчатки для защиты от порезов

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 18gg, CRF® Omni

Technology, HPPE, Нейлон, Спандекс

ДЛИНА 200-260 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ЦВЕТ Цвет белый, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты от порезов B

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 8.5 N



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности (High performance polyethylene), Нейлон, Эластан

**СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ**




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



**ОСОБЕННОСТИ**



| РАЗМЕР | APT. N° | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 5      | 8840-5  | 7340118410432 |
| 6      | 8840-6  | 7340118410586 |
| 7      | 8840-7  | 7340118410739 |
| 8      | 8840-8  | 7340118410883 |
| 9      | 8840-9  | 7340118411033 |
| 10     | 8840-10 | 7340118411187 |
| 11     | 8840-11 | 7340118411330 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com