



jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

MATALA MALLI, VETTÄ HYLKIVÄ JA NAUHAT

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Välipohja ja monikerroksinen JALAS FX3 Supreme -pohjallinen yhdessä sukkamaisen rakenteen kera tarjoavat äärimmäistä käyttömukavuutta. PORON® XRD™ -iskunvaimennus ehkäisee jalan ja selän rasitusvammoja. Päällinen on vettä hylkivä ja täydellinen niille, jotka työskentelevät kosteissa ympäristöissä.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Stabilizator
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylkivä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8303 FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 100 cm

VÄRI Musta, Punainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,26 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Vettähyökyvä



Stabilizator



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com