



■ **jalas**® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

ŽEMI, ATSTUMIANTYS VANDENĮ, SU RAIŠTELIAIS

Šie žemi apsauginiai batai turi savybių, kurių reikia daugeliui darbo situacijų, pavyzdžiui, PTC tekstilės nagų apsaugą, aliumininę bato nosį ir didelio sukibimo „Vibram Nitrile“ guminių padą. Vidpadis ir „JALAS FX3 Supreme“ daugiasluoksnis vidpadis kartu su kojines primenančia konstrukcija užtikrina maksimalų komfortą. „PORON® XRD™“ amortizacija apsaugo nuo pėdos ir nugaros sužalojimų. Batviršis yra atstumiantis vandenį – tai labai pravartu dirbant šlapioje aplinkoje.

SAVYBĖS

- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas

YPATYBĖS

- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulo kraštas
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Stabilizatorius
- Vandeniui atsparūs
- Ergonomiškos formos
- Minkšti
- Specialaus dizaino detalės
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, šviri aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Exalter

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Poron® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPJU ŠŅORU GARUMS 100 cm

SPALVA Juodos, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1,26 kg

ATITIKTIS




EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259




DGUV 112-191


FUNKCIJOS




ESD




Turi antistatinių savybių




„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis




Oleofobinis išorinis padas



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com