



ZENIT 1708

EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, SC, LG



Saiba mais

Sandália de segurança macia e confortável. Proteção S1P. Sistema de ajuste BOA®. Para interior. Parte superior em pele mista/com revestimento em PU. Forro de poliéster e poliamida. Pés quentes e seguros. Sola exterior de RPU resistente ao óleo para aderência em superfícies escorregadias. Biqueira em alumínio JALAS®. Proteção têxtil contra perfuração, tratamento de plasma. Zonas de proteção contra duplo impacto em PORON® XRD®.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque
- Respiráveis

CARACTERÍSTICAS

- Estabilizador
- BOA® Fit System
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Extremidade do cano reforçada
- Palmilha ventilada
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Aperto rápido
- Zonas de dupla absorção de choque



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sandálias

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Zenit

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Pele serrada

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Cinzento, Vermelho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.31 kg

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, PS, SR, FO, SC, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Estabilizador

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com