



## ZENIT 1708

EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, SC, LG



Zistiť viac

Mäkké a pohodlné bezpečnostné sandále s ochranou (S1P) a systém BOA® Fit na nosenie v interiéri. Zvršok z PU/štiepanej kože a podšívka z polyesteru a polyamidu udržujú nohy v teple a bezpečí po celý deň. Podošva RPU odolná voči oleju poskytuje vynikajúcu prílnavosť a hliníková ochrana prstov JALAS®, ochranná textília proti prepichnutiu ošetrená plazmou a zóny dvojitej ochrany proti nárazu z materiálu PORON® XRD®.

## VLASTNOSTI

- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca prílnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Priedušné

## FUNKCIE

- BOA® Fit System
- Spevnenie prstov ProNose
- Antistatické vlastnosti
- Podošva odolná voči oleju
- Polstrovaný límček
- Vložka s ventiláciou
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizačný prvok
- Rýchle viazanie
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy



**CHRÁNI PRED RIZIKOM**

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

**HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA**

Interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy

**ŠPECIFIKÁCIE**

TYP Bezpečnostná obuv, Sandále

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Bežné

ZBIERKA Zenit

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža pofahovaná PU, štiepenka

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLOŽKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Vlna Merino, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Podošva RPU

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Sivá, Červená

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 1.31 kg

**SÚLAD**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S1, PS, SR, FO, SC, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**FUNKCIE**



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergo than



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Ochrana proti klincom z textílu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Stabilizačný prvok

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com