



ZENIT 1708

EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, SC, LG



Meer informatie

Zachte, comfortabele veiligheidssandaal met hoogste (S1P) bescherming en BOA®-passysteem voor binnen. PU-gecoat/splitleder bovenwerk en polyester en polyamide voering houden de voeten de hele dag warm en beschermd. Oliebestendige RPU-buitenzool biedt excellente grip op gladde oppervlakken en JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones in PORON® XRD®.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Ademend

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Quick-tie
- Stabilisator
- BOA® Fit System
- Dubbele schokdempingszones



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Sandalen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOOl JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.31 kg


NALEVING



EN ISO 20345:2022
S1, PS, SR, FO, SC, LG



TP TC 019:2011



KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com