



■ TEGERA® 432



Pour en savoir plus

COULEUR BLANCHE POUR DÉTECTION FACILE DE LA SALETÉ

Gant anticoupures (niveau B) de couleur blanche pour une détection plus facile de la saleté, adapté aux applications polyvalentes. Grand confort, flexibilité et protection anticoupures moyennes grâce à sa conception et à la technologie CRF®. Comporte un dos respirant et un revêtement PU sur la paume avec une finition lisse qui offre une bonne adhérence sur les surfaces sèches à légèrement humides.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces propres, espaces humides

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Technologie CRF®, HPPE, Nylon, Spandex

LONGUEUR 220-270 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile



RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 6.5 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE HPPE (High performance polyethylene), Elasthane, Nylon

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane


CONFORMITÉ



EN ISO 21420:2020



CARACTÉRISTIQUES



POINTURE	RÉF.	EAN
5	432-5	7340118329857
6	432-6	7340118320403
7	432-7	7340118320410
8	432-8	7340118320427
9	432-9	7340118320434
10	432-10	7340118320380
11	432-11	7340118320397

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com