

**TEGERA® INFINITY 8807**

Uuri lähemalt

ÜLIPEHME ÕHUKE KINNAS, LÕIKEKINDLUSTASE D

Hea liikuvusega, õhuke kinnas, sisselõikekindlustase B peeneks montaažitööks. 15 gg, kootud CRF® sisselõikekindla tehnoloogia abil. Peopesa kaetud ülipehme nitrilvahuga, mis tagab suurepärase haarduvuse kuivadel pindadel. Tugevdatud pöidlaosa pikendab kasutuskestust. Hingavad materjalid tagavad mugavuse kogu päevaks. Kaitse kontaktkuumuse eest kuni 100°C. Paljude erinevate suuruste hulgast leiab igaüks endale sobiva. Dermatoloogiliselt testitud nahasõbralikud kindad Oeko-Tex-serdiga.

OMADUSED

- Kõrge kaitsetase
- Sõrmeotste hea tundlikkus
- Elastne
- Hea haarduvus
- Vastupidav
- Eriti mugav

KIRJELDUS

- Talub kuni 100 °C kontaktkuumust
- Heaks kiidetud toiduainete käitlemiseks
- Õhuke
- Tugevdus nimetissõrme ja pöidla vahel



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Lõikehaavad, pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, kuiv keskkond, niiske keskkond, määriiv keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Peenmontaažitööd, montaažitööd, masinate opereerimistööd, hoonete ehitustööd, puusepatööd, installeerimistööd, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, plekitööd, inseneritööd, transporditööd, sõidukite juhtimine, laotööd, lennujaamatööd, metallitööd, klaasitööstustööd, remonditööd, paberitööstustööd, teenindus, kaubandustööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Sisselõikekindlad kindad, Kuumakindlad kindad

KATEGOORIA Cat. II

KOLLEKTSIOON Infinity

VOODRIMATERJAL 1.5 gg, CRF[®]-tehnoloogia, Klaaskiudniit, HPPE, Nailon, Spandex

PIKKUS 205-265 mm

SÕRMETUNDLIKUS 5

HAARDEOSA DISAIN Karestatud haardemuster

VÄRVUS Must, Kollane

PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 6/120

PAKENDITÜÜBID Hulgpakend

PINNATÖÖTLUS Kattega peopesa

PINNATÖÖTLUSMATERJAL Nitrilvaht, Veepõhine PU

KÄTISTE STIIL Kootud randmeosaga kätis

RANDME MATERJAL Tekstiil

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase D

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 17 N

SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Klaaskiudniit, Elastaan

VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Nitril

VASTAVUS



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTSIOON



Sisselõikekaitse

SUURUS	ART NR.	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com