



Gant d'assemblage
abordable en cuir de
caprin pleine fleur, souple
et réactif.

TEGERA® 525



Pour en savoir plus

GANT EN CUIR POUR LES TRAVAUX DE PRÉCISION

Gant d'assemblage abordable en cuir de caprin pleine fleur, souple et réactif. Entièrement doublé de polaire, coupe-vent et imperméable. Index et bouts des doigts renforcés pour plus de durabilité. Facile à enfiler et à retirer grâce à la bande élastique. Pour tous les types de travaux d'assemblage dans des environnements froids et humides.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Bonne adhérence
- Bon ajustement
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Index renforcé
- Bouts de doigts renforcés
- Imperméable
- Coupe-vent

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Prévient des risques de: blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces froids, environnements mouillés

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail dans l'industrie du bois, travail de réparation

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Automotive, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Entièrement doublé

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 225-255 mm

DEXTÉRITÉ 4

COLORIS Blanc, Noir, Vert

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE TPU

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Polyester

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



CARACTÉRISTIQUES



POINTURE	RÉF.	EAN
6	525-6	7340118359847
7	525-7	7340118359939
8	525-8	7340118360027
9	525-9	7340118360119
10	525-10	7340118360201
11	525-11	7340118360294
12	525-12	7340118360386

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com