



ZENIT 1708

EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, SC, LG



Sužinokite daugiau

Patalpose avėti skirti patogūs sandalai su aukščiausios kokybės (S1P) apsauga ir BOA® suvarstymo sistema. PU ir skeltinės odos batviršis ir poliesterio bei poliamido pamušalas palaiko šilumą ir apsaugo visą dieną. Alyvai atsparus RPU padas, užtikrinantis puikų sukibimą su slidžiais paviršiais, „JALAS®“ aliuminio pirštų apsauga, apsauga nuo pradūrimo iš plazma apdorotos tekstilės ir „PORON® XRD®“ dviguba apsauga nuo smūgių.

SAVYBĖS

- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Pralaidumas orui

YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulo kraštas
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizatorius
- Greitas užrišimas
- Dvejų smūgių sugėrimo zonos



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Sandalai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda, Skeltninė oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD*

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.31 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2022
S1, P5, SR, F0, SC, LG



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com