



## JALAS® ZENIT 1708

EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, SC, LG



Dowiedz się więcej

Miękkie, wygodne sandały bezpieczne o doskonałej ochronie S1P z zapięciem BOA® do użytku w budynkach. Cholewka ze skóry powlekanej PU i dwoiny oraz poliestrowa i poliamidowa podszewka to ciepło i bezpieczeństwo stóp. Olejoodporna podeszwa RPU oferuje doskonałą przyczepność, a aluminiowy nosek JALAS®, zabezpieczenie antyprzebiciowe z tkaniny obrabianej plazmowo i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem PORON® XRD® chronią stopy.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Oddychające

### CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Wentylowana wkładka
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- BOA® Fit System
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy



**ZAPOBIEGA RYZYKU**

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**

Wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej

**SPECYFIKACJA**

TYP Obuwie bezpieczne, Sandały

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Zenit

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.31 kg

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S1, PS, SR, FO, SC, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**WŁAŚCIWOŚCI**



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebiociowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com