



Guante de montaje
asequible en piel flor de
cabra, flexible y
adaptable.

TEGERA® 525



Conozca más

GUANTE DE PIEL PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN

Guante de montaje asequible en piel flor de cabra, flexible y adaptable. Íntegramente forrado con vellón, a prueba de viento e impermeable. Refuerzo en dedo índice y yemas para una mayor durabilidad. Fácil de poner y quitar gracias a la banda elástica. Adecuado para todo tipo de trabajos de montaje tanto en entornos fríos como húmedos.

PROPIEDADES

- Duradero
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Buen agarre
- Buen agarre
- Buen ajuste
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Dedo índice reforzado
- Puntas de los dedos reforzadas
- Con membrana impermeable
- A prueba de viento

EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de: lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos fríos, entornos húmedos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, edificación y construcción, carpintería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, trabajos en el sector de la madera, reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Automotive, building and construction, logistics

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al frío

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO Vellón

LONGITUD 225-255 mm

DESTREZA 4

COLOR Blanco, Negro, Verde

PARES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster


ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS TPU

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster

CONFORMIDAD




TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



CARACTERÍSTICAS



TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	525-6	7340118359847
7	525-7	7340118359939
8	525-8	7340118360027
9	525-9	7340118360119
10	525-10	7340118360201
11	525-11	7340118360294
12	525-12	7340118360386