



Zapato de seguridad, material de protección de las uñas textil de compuesto tratado con plasma (PTC), material de la puntera composite, suela intermedia de PU, estabilizador, goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas, material superior cuero revestido de PU; Textil

JALAS[®] 1338 HEAVY DUTY



Conozca más

Zapato de seguridad, material de protección de las uñas textil de compuesto tratado con plasma (PTC), material de la puntera composite, suela intermedia de PU, estabilizador, goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas, material superior cuero revestido de PU; Textil

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña reforzada
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hidrofugado
- BOA[®] Fit System
- Lengüeta de fuelle
- Forma ergonómica

BOA[®]



EVITA EL RIESGO DE

lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático, deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

para exterior, para interior, uso todo el año, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Heavy Duty

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Textil

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Poliamida

PLANTILLA FX2 Supreme

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas

SUJECCIÓN BOA® Fit System

COLOR Negro, Azul

PESO NETO (TALLA 42) 1,39 kg



EAC



Suela resistente al calor



Hidrofugado



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Propiedades antiestáticas



ESD

CONFORMIDAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1338-35	6408487514203
36	1338-36	6408487514234
37	1338-37	6408487514265
38	1338-38	6408487514296
39	1338-39	6408487514326
40	1338-40	6408487514357
41	1338-41	6408487514388
42	1338-42	6408487514418
43	1338-43	6408487514449
44	1338-44	6408487514470
45	1338-45	6408487514500
46	1338-46	6408487514531
47	1338-47	6408487514562
48	1338-48	6408487514593

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com