

JALAS[®] 1420 CLEAN



Узнать больше

Защитные ботинки, материал подноски композитный материал, межподошва выполнена из полиуретана, пластиковый супинатор, подошва из резины, материал верха покрытая полиуретаном кожа

СВОЙСТВА

- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Отличные амортизационные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мягкий верхний кант
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Дышащая стелька
- Жаропрочный верх
- BOA[®] Fit System
- Водоотталкивающая кожа
- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

BOA[®]

ЗАЩИТА

от удара, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

сборочные работы, уборка, обеззараживание, работы с электронным оборудованием, сборочно-монтажные работы, рыболовные работы, работа с пищевыми продуктами, пищевая промышленность, здравоохранение, , работы на кухне, лабораторные работы, малярные работы, малярные работы, санитарно-гигиенические работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

food processing, life science and electronics, facilities, retail

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Clean

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Композитный материал

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиамид

СТЕЛЬКА FX2 Pro

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Двойная зона амортизации из Poron® XRD®


МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины


КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный


ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1,27 kg




Подносок из композитного материала




Жаропрочная подошва




Водоотталкивающие




Маслостойкая подошва




Усиление носка обуви ProNose



Антистатические свойства



Защита от электростатического разряда



Жаропрочный верх

СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

EN ISO 20345:2011 S2, HI, CI, HRO, SRC

РАЗМЕР	APT. №	EAN
35	1420-35	6408487519796
36	1420-36	6408487518492
37	1420-37	6408487518539
38	1420-38	6408487518577
39	1420-39	6408487518614
40	1420-40	6408487518652
41	1420-41	6408487518690
42	1420-42	6408487518737
43	1420-43	6408487518775
44	1420-44	6408487518812
45	1420-45	6408487518850
46	1420-46	6408487518898
47	1420-47	6408487518935
48	1420-48	6408487518973

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com