



Наши стандартные перчатки с подкладкой, снабжённые защитой от электростатического разряда. Мягкие, гладкие и с высокой дышащей способностью. Без обливки.

TEGERA® 800



Узнать больше

ДЛЯ ЗОН С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

Наши стандартные антистатические перчатки с подкладкой. Мягкие, гладкие и с высокой дышащей способностью. Волокно с плотностью вязки 13 gg для комфорта в течение всего дня. Без обливки. Из эластичных материалов для обеспечения подвижности и чувствительности пальцев.

СВОЙСТВА

- Легкие
- Хорошая посадка
- Воздухопроницаемые
- Хорошая чувствительность кончиков пальцев
- Эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита от электростатического разряда
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Антистатические свойства / ATEX

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

сборочные работы, работы с электронным оборудованием, инспекционные работы, монтажные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

life science and electronics, automotive

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для точных работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 13 gg, Карбон, Полиэстер

ДЛИНА 200-265 mm

ЦВЕТ Цвет серый


ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий




ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиэстер, Углеродная нить



EN ISO 21420:2020



РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
5	800-5	7340118397429
6	800-6	7340118394459
7	800-7	7340118394503
8	800-8	7340118394534
9	800-9	7340118394565
10	800-10	7340118394725
11	800-11	7340118394879
12	800-12	7340118395029

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com