



Fatto di materiali flessibili per destrezza e sensibilità della punta delle dita. Palmo in PU.

TEGERA® 802



Scopri di più

GUANTO STAND. ESD PER UNA PRESA SALDA DEL PALMO

Il nostro guanto standard per la protezione ESD. Morbido, liscio e altamente traspirabile. Fibra 13 aghi per garantire un utilizzo confortevole per tutto il giorno. Rivestito fino al palmo in PU per una presa sicura e ottimale. Fatto di materiali fless. per la destrezza e sensibilità della punta delle dita.

PROPRIETÀ

- Traspirabile
- Leggero
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile

CARATTERISTICHE

- ESD
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatico/ATEX

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti asciutti, ambienti puliti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO


assemblaggio, lavori in elettronica, lavoro di ispezione, lavori di impiantistica

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO


life science and electronics, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI**TIPO** Guanti per lavori di precisione**CATEGORIA** Cat. II**MATERIALE DELLA FODERA** 13 aghi, Carbonio, Poliestere**LUNGHEZZA** 205- 270 mm**TIPO DI ADERENZA** Finitura liscia**COLORE** Grigio, Bianco**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 12/120**PRESENTAZIONE** Confezione multipla**RIVESTIMENTO** Rivestito fino al palmo**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO** PU**TIPO DI POLSINO** Polsino in maglia**MATERIALE INTERNO** Poliestere, Filatura in carbonio**MATERIALE ESTERNO** Poliuretano

EN ISO 21420:2020



TAGLIA	N. ART.	EAN
5	802-5	7340118397665
6	802-6	7340118393643
7	802-7	7340118393735
8	802-8	7340118393827
9	802-9	7340118393919
10	802-10	7340118394008
11	802-11	7340118394091
12	802-12	7340118394183



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com