



Из эластичных материалов для обеспечения подвижности и чувствительности пальцев. ПУ обливка ладони.

## TEGERA® 802



Узнать больше

### ESD-ПЕРЧАТКИ, СТАНДАРТНЫЕ, ЛАДОННЫЙ ЗАХВАТ

Наши стандартные антистатические перчатки. Мягкие, гладкие и с высокой дышащей способностью. Волокно с плотностью вязки 13 gg для комфортной работы в течение всего дня. Полиуретановая обливка области ладони для отличного захвата. Из эластичных материалов для обеспечения подвижности и чувствительности пальцев.

#### СВОЙСТВА

- Воздухопроницаемые
- Легкие
- Хорошая чувствительность кончиков пальцев
- Эластичные

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита от электростатического разряда
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Антистатические свойства / ATEX

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ**

в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

**ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

сборочные работы, работы с электронным оборудованием, инспекционные работы, монтажные работы

**ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

life science and electronics, automotive

**ТИП РАБОТЫ**

Легкий вес

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ТИП** Перчатки для точных работ

**КАТЕГОРИЯ** Cat. II

**МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ** Плотность вязки 13 gg, Карбон, Полиэстер

**ДЛИНА** 205- 270 mm

**ТИП ХВАТКИ** Простая обливка

**ЦВЕТ** Цвет серый, Цвет белый

**ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ** 12/120

**ТИПЫ УПАКОВКИ** Упаковка для партии изделий

**ОБЛИВКА** Обливка области ладони

**МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ** Полиуретан


**ТИП МАНЖЕТЫ** Вязаная манжета

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ**




Полиэстер, Углеродная нить

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ**

Полиуретан



EN ISO 21420:2020



РАЗМЕР	APT. №	EAN
5	802-5	7340118397665
6	802-6	7340118393643
7	802-7	7340118393735
8	802-8	7340118393827
9	802-9	7340118393919
10	802-10	7340118394008
11	802-11	7340118394091
12	802-12	7340118394183

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)