



Für ESD-geschützte Arbeitsbereiche, in denen maximales Fingerspitzengefühl und Schnittschutz erforderlich sind.

TEGERA[®] 803



Entdecke mehr

ESD-HANDSCHUH MIT SCHNITTBESTÄNDIGKEIT KL. B

Sehr dünner ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse B dank TEGERA[®] CRF[®]-Technologie, für elektrotechnische Arbeiten in ESD-geschützten Bereichen, wo maximales Fingerspitzengefühl in Kombination mit Schnittschutz gefragt ist. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Innenfutter aus dünner 18-gg-Faser und hohe Atmungsaktivität für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Leicht
- Gute Passform
- Hervorragender Griff
- Luftdurchlässig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig

EIGENSCHAFTEN

- Für Touchscreens
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Antistatisch/ATEX



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

montagearbeiten, erdarbeiten, elektronikarbeiten, werkstattarbeiten, installationsarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

life science and electronics, metal fabrication, automotive, logistics

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 18 gg, Karbon, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGE 210-280 mm

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Schwarz, Blau, Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen


SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) TDM: 7N


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE, Nylon, Polyester, Glasfaserfaden, Karbonfaser, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Polyurethan



EN ISO 21420:2020



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
 Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com