



ESD-védett munkaterületekre, ahol kezügyességre és vágás elleni védelemre van szükség.

TEGERA® 803



Tudjon meg többet

ESD-KESZTYŰB SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁGGAL

Nagyon vékony ESD-kesztyű TEGERA® CRF® technológiai szállal, B szintű vágással szembeni ellenállással, elektronikus munkavégzéshez ESD-védett munkaterületeken, ahol vágás elleni védelemre is szükség van. A kesztyű érintőképernyőhöz is használható, így zökkenőmentes átmenetet biztosít az egyes feladatok között anélkül, hogy le kellene vennie a kesztyűt. Vékony, 18 gg szálbetétes, rendkívül jól lélegző kesztyű, amely kényelmes használatot biztosít egész nap. Mártott PU-tenyérrész.

TULAJDONSÁGOK

- Könnyű
- Jó illeszkedés
- Lélegző
- Jó ujjbegyérzékenység
- Rugalmas
- Kiváló fogást biztosít

JELLEMZŐK

- ESD
- Érintőképernyőhöz
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Antisztatikus/ATEX



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJTJA EL

vágás okozta sérülések, karcok, sebek

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

környezetek vágási kockázattal, száraz környezetek, nyirkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

összeszerelés, építés, elektronikai munka, gépészeti munkák, telepítési munkák

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK




life science and electronics, metal fabrication, automotive, logistics

MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK**TÍPUS** Vágásbiztos kesztyűk**KATEGÓRIA** Cat. II**BÉLÉS ANYAGA** 18 gg, Szén, CRF® technológia, Üvegszálás cérna, Nejlon, Poliészter, Spandex**HOSSZ** 210-280 mm**FOGÓRÉS KIALAKÍTÁSA** Sima felületképzés**SZÍN** Fekete, Kék, Szürke**KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA** 6/72**CSOMAGOLÁSTÍPUSOK** Ömlesztett csomag**MÁRTÁS** Tenyérmártott**MÁRTÁS ANYAGA** PU**MANDZSETTA STÍLUSA** Kötött mandzsetta**VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13977)** Vágással szembeni ellenállás B szint**VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13977) TDM:** 7N**BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA** HPPE, Nejlon, Poliészter, Üvegszálás cérna, Szénszál, Elasztán**KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA** Poliuretán

EN ISO 21420:2020



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com