



För ESD-skyddade arbetsområden där skärskydd och maximal smidighet behövs.

TEGERA® 803



Se mer

ESD-HANDSKE MED SKÄRSKYDDSNIVÅ B

En mycket tunn ESD-handske med skärskyddsnivå B och TEGERA® CRF® teknologi, för ESD-skyddade arbetsområden där skärskydd och maximal smidighet behövs. Handsken kan användas på pekskärm och behöver därmed inte tas av och på för olika arbetsuppgifter. 18 gg fiber, god ventilation för bekväm användning en hel dag samt handflatedoppad med PU.

EGENSKAPER

- Lätt
- Bra passform
- Extremt bra grepp
- Luftig
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Antistatisk/ATEX



MOTVERKAR RISK FÖR

skärskador, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

monteringsarbeten, anläggningsarbeten, elektronikarbeten, verkstadsarbeten, installationsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

life science and electronics, metal fabrication, automotive, logistics

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 18 gg, Kolfiber, CRF® Technology, Glasfibertråd, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGD 210-280 mm

GREPPMÖNSTER Slät doppling

FÄRG Svart, Blå, Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL PU


KRAGMODELL Stickad mudd

SKÄRSKYDD (EN ISO 13977) Skärskyddsnivå B


SKÄRSKYDD (EN ISO 13977) TDM: 7N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE, Nylon, Polyester, Glasfibertråd, Kolfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan



EN ISO 21420:2020



STORLEK	ART. NR	EAN
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com