



TEGERA® 805



Dowiedz się więcej

Rękawica syntetyczna, 15 gg, włókno węglowe, nylon, Cat. II, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobre dopasowanie
- Wygodne
- Lekkie
- Oddychające
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne

CECHY

- ESD
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Właściwości antystatyczne/ATEX

ZAPOBIEGA RYZYKU

ołarcia, zadrapania, rany szarpane, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska suche, środowiska czyste

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

montaż, prace kontrolne, instalacje elektryczne

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

automotive

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ PODSZEWKI Nylon, Włókno węglowe, 15 gg

DŁUGOŚĆ 220-250 mm

KOLOR Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Woreczek z eurozawieszką

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nylon, Nić węglowa



Informacja/Instrukcja
użytkowania

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
113XX



IEC 61340-5-
1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	805-6	7392626007901
7	805-7	7392626007918
8	805-8	7392626007925
9	805-9	7392626007932
10	805-10	7392626016545
11	805-11	7392626060777

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com