



Erittäin pehmeä nukaton
PVC-käsine. Sopii märkiin
ja likaisiin yleistöihin.
Vähittäismyyntiin

TEGERA® 8190A



Lue lisää

LÄPÄISYSUOJA KÄYTTÄJÄN JA LIAN VÄLILLÄ

Erittäin pehmeä nukaton PVC-käsine (vinyyli), jossa tasainen pinta. Paksuus 0,25 mm/9,84 mil. Sopii märkiin ja likaisiin yleistöihin. Ftalaatiton. Sopii siivoustöihin, puhtaanapitotöihin, saneeraukseen, hoiva-alan töihin ja huoltotöihin.

OMINAISUUDET

- Hyvä istuvuus
- Mukava
- Joustava

KUVAUS

- Vedenpitävä
- Pehmeä
- Ei sisällä ftalaattia

SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Siivoustyöt, saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Horeca, facilities, service

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Kemikaalisuojakäsineet - Vähäinen suoja kemikaaleilta

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,25 mm

PITUUS 300 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Nukaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



Tieto/Käyttöohje



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 2000X

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET



Vedenpitävä



Vähäinen suoja kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	K	L	M	P	T
Permeaatiotaso	6	6	6	6	6
Degradaatio %	12,0	4,4	4,5	-5,9	13,3

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	8190A-7	7340118415628
8	8190A-8	7340118415772
9	8190A-9	7340118415925
10	8190A-10	7340118416076

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com