



TEGERA® 819A



Pour en savoir plus

Gant à usage unique, 0,08 mm PVC (Vinyle), non poudré, Cat. III, sans latex, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Utilisable avec un écran tactile
- Protection contre les produits chimiques
- Sans latex



PRÉVIENT DES RISQUES DE

maladies infectieuses, contact avec l'humidité, contact avec la poussière, contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques microbiologiques, usage unique, environnements mouillés, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

services de soin, manipulation de nourriture, nettoyage, travail de nettoyage, manipulation de produits alimentaires

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

food processing, horeca, service

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants résistants à l'eau, Gants à usage unique, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,08 mm

LONGUEUR 240 mm

INTÉRIEUR Non poudré

COLORIS Incolore

QUANTITÉ PAR PAQUET 100 pièces

PAQUETS PAR : LOT/CARTON Non vendu en lot/10

NQA 1.5


CONDITIONNEMENT Boîte

MATÉRIAU D'ENDUCTION PVC (Vinyle)

TYPE DE POIGNET Bords roulés



EN 420:2003
+A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
KPT



Convient pour la manipulation de produits alimentaires, à l'exception des aliments gras

FDA compliant material



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	K	P	T
Niveau de perméation	6	6	5
Dégradation %	9,1	-25,6	-2,6

POINTURE	RÉF.	EAN
7	819A-7	7340118352190
8	819A-8	7340118352282
9	819A-9	7340118352374
10	819A-10	7340118352466
11	819A-11	7340118352558



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com