

TEGERA® 8830R



Dowiedz się więcej

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, z ociepleniem zimowym, pianka nitylowa, powlekana wewnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z pianki, poziom D odporności na przecięcie, 10 gg, akryl, technologia CRF®, nylon, poliester, przędza włókna ze stali nierdzewnej, Cat. II, pakowane parami, oddychające, do prac ogólnych

WŁAŚCIWOŚCI

- Wygodne
- Elastyczne
- Ciepłe

CECHY

- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Odporność na ciepło kontaktowe do 250°C
- Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem



ZAPOBIEGA RYZYKU

przecięcia, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska z zagrożeniem przecięciem, środowiska zimne

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

budownictwo, budownictwo, prowadzenie maszyn

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

transportation, building and construction, logistics, facilities

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Izolacja przed zimnem, Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. II

PODSZEWKA Z ociepleniem zimowym

MATERIAŁ PODSZEWKI 10 gg, Akryl, Technologia CRF®, Nylon, Poliester, Przędza włókna ze stali nierdzewnej

DŁUGOŚĆ 250-285 mm

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny, Niebieski

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/72

RODZAJE OPAKOWAŃ Przywieszka z eurozawieszką

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13977) Poziom D odporności na przecięcie




ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13977) TDM: 22 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Akryl, HPPE, Przędza włókna ze stali nierdzewnej, Poliester, Nylon

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl



EN ISO 21420:2020



! Contact heat valid for coated area only

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	8830R-7	7340118387864
8	8830R-8	7340118387956
9	8830R-9	7340118388045
10	8830R-10	7340118388137
11	8830R-11	7340118388229

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com