



TEGERA® 8832R



Daha fazla bilgi edinin

Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven, kış mevsimine göre astarlı, lateks, 3/4'ü daldırmalı, çift kat daldırmalı, kumlu kaplama, 10 gg, 13 gg, akrilik, CRF® Teknolojisi, paslanmaz çelik ip, Cat. II, çift paketli, su itici, genel amaçlı işçilik için

ÖZELLİKLER

- Rahat
- Esnek
- Sıcak

ÖZELLİKLER

- 250°C'ye kadar ısı temasına dayanır



ŞU RISKİ ÖNLER

kesilme yaralanmaları, çizilme, derin kesik, soğukla temas

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

kesilme riski taşıyan ortamlar, soğuk ortamlar, ıslak ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

bina ve inşaat, inşaat, makine kullanımı

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

transportation, building and construction, logistics, facilities

BİR TÜR İŞ

Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Soğuk yalıtımlı eldivenler, Kesilmeye karşı dayanıklı

eldivenler, ısı korumalı eldivenler

KATEGORİ Cat. II

ASTAR Kış mevsimine göre astarlı

ASTAR MALZEMESİ 10 gg, 13 gg, Akriolik, CRF® Teknolojisi,

Paslanmaz çelik ip

UZUNLUK 250-285mm

KAVRAMA TASARIMI Kumlu kaplama

RENK Siyah, Mavi

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 6/72

AMBALAJ TÜRLERİ Euroslot yuvalı ürün bilgisi

DALDIRMA 3/4'ü daldırmalı, Çift kat daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Lateks

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

KESİLME DİRENCİ (EN ISO 13977) TDM: 21,9 N


İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Akriolik, HPPE, Paslanmaz çelik ip,

Poliester, Naylon

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Doğal lateks



EN ISO 21420:2020



! Contact heat valid for coated area only

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com