



JALAS[®] 9538 EXALTER



Conozca más

Zapato de seguridad S1P, ligero, ventilado y extremadamente cómodo con el sistema de ajuste BOA[®]. Parte superior de microfibras y textil funcional mantiene los pies frescos en días largos. Suela exterior de nitrilo resistente al aceite y al calor proporcionan un excelente agarre, puntera de aluminio JALAS[®], plantilla textil anti pinchazos y zonas dobles en Poron[®] XRD[®] mantienen los pies seguros.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos
- Ligero
- Transpirable

CARACTERÍSTICAS

- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- BOA[®] Fit System
- Peso ligero
- Forma ergonómica
- Quick-tie
- Vegano
- Estabilizador
- Diseño funcional
- Buena elección medioambiental

EXALTER²

BOA[®]



EVITA EL RIESGO DE

lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE

CLAVOS Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Exalter2

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra, Textil

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

PLANTILLA FX3 Exalter

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, Hilo conductor a base de poliéster, Neo foam, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN BOA® Fit System

COLOR Negro, Gris, Verde

PESO NETO (TALLA 42) 1,37 kg



EAC



Puntera de aluminio



Suela resistente al calor



Plantilla antiperforación textil



Suela resistente al aceite



ESD



Estabilizador



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan

CONFORMIDAD

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	9538-36	6408487503290
40	9538-40	6408487503337
41	9538-41	6408487503344
42	9538-42	6408487503351
43	9538-43	6408487503368
44	9538-44	6408487503375
45	9538-45	6408487503382
46	9538-46	6408487503399
47	9538-47	6408487503405

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com