



## JALAS<sup>®</sup> 9538 EXALTER



Meer informatie

Ademende, hoge (SIP) bescherming in lichte, luchtige, comfortabele veiligheidsschoen met BOA<sup>®</sup>-passysteem. Bovenwerk van microvezel en functioneel textiel houdt de voeten tijdens lange werkdagen koel. De olie- en hittebestendige nitril buitenzool biedt uitstekende grip en onze JALAS<sup>®</sup> aluminium neus, perforatiebescherming van plasmabehandeld textiel en de dubbele impactbeschermingszones in Poron<sup>®</sup> XRD<sup>®</sup> houden de voeten veilig.

### EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Licht
- Ademend

### KENMERKEN

- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- BOA<sup>®</sup> Fit System
- Laag gewicht
- Ergonomisch gevormd
- Quick-tie
- Stabilisator
- Veganistisch
- Speciaal ontworpen details
- Goede milieubewuste keuze

EXALTER<sup>2</sup>

BOA<sup>®</sup>



**VOORKOMT RISICO OP**

teenletsel, spijkerdoordringing, verstuingen, antistatisch

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

**SPECIFICATIE**

**TYPE** Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

**MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING** Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

**PASVORM** Normaal

**VERZAMELING** Exalter2

**BOVENMATERIAAL** Microvezel, Textiel

**NEUSMATERIAAL** Aluminium

**VOERINGMATERIAAL** Polyester

**INLEGZOO** FX3 Exalter

**MATERIAAL INLEGZOO** Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

**MATERIAAL TUSSENZOO** PU-tussenzool

**MATERIAAL BUITENZOO** Rubber buitenzool

**VASTMAKEN** BOA® Fit System

**KLEUR** Zwart, Grijs, Groen

**NETTOGEWICHT (MAAT 42)** 1,37 kg



EAC



Aluminium neus



Hittebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Oliebestendige buitenzool



ESD



Stabilisator



Antistatische eigenschappen



Ergo than schokdempingsysteem

**NALEVING**

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	9538-36	6408487503290
40	9538-40	6408487503337
41	9538-41	6408487503344
42	9538-42	6408487503351
43	9538-43	6408487503368
44	9538-44	6408487503375
45	9538-45	6408487503382
46	9538-46	6408487503399
47	9538-47	6408487503405

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com