jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

For yderligere information

LAV MODEL MED VENTILATION OG BOA

Denne sikkerhedssko i lav model med de nødvendige egenskaber til de fleste arbejdssituationer, såsom sømværn i PTC-tekstil, tåkappe i aluminium og Vibram®-ydersål i nitrilgummi. Mellemsålen og JALAS FX3 Supreme-indersålen samt en sokkelignende pasform giver optimal komfort. PORON® XRD™-stødabsorbering forebygger skader i fod og ryg. Overdelen har netdækkede ventilationshuller for at holde fødderne kølige og forhindre partikler i at komme ind i skoene. BOA® Fit-systemet gør det nemt at tage skoen på og af.

FORKLARING

- Ekstra god støddæmpning
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Meget luftig

EKSTRA FUNKTIONER

- Dobbelte støddæmpningszoner
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Specialdesignede detaljer
- Ventilationsnet
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- BOA® Fit System
- Ergonomisk formet
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Hurtig snørelukning
- Blød
- Uden animalske materialer

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, milijøer med risiko for ydersål penetration, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko
KATEGORI Cat. II
SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)
PASFORM Normal
KOLLEKTION Exalter
OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber, Tekstil
TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum
FORETS MATERIALE Polyester
INDERSÅL FX3 Supreme
INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Hård E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Neo foam, Dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD®
MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål
YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydersål
LUKNING BOA® Fit System
FARVE Sort, Grøn
NETTOVÆGT (STR. 42) 1.31 kg

OVERHOLDELSE

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

EGENSKABER

- ESD
- Antistatiske egenskaber
- Ergothan støddæmpningssystem
- Tåværn i aluminium
- Oliebestandig ydersål
- Varmebestandig ydersål
- Stabilizator
- Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)

STØRRELSE	ART. NR	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.