

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

### JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

PROPIEDADES Buen agarre, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com