



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

SAVYBĖS Geras sukibimas, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, KEVLAR[®] siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra), karščiu atsparus viršus, karščiu atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulas, besiventiliuojantis vidpadis, BOA[®] Fit System,

vandeniui atsparūs

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Mišri bato nosis



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plieno



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiu atsparus išorinis padas



Karščiu atsparus viršus



Hidrofobiniai



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

SAVYBĖS Geras sukibimas, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, KEVLAR[®] siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra), karščiu atsparus viršus, karščiu atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulas, besiventiliuojantis vidpadis, BOA[®] Fit System,

vandeniui atsparūs

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Mišri bato nosis



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plieno



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiu atsparus išorinis padas



Karščiu atsparus viršus



Hidrofobiniai



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas