



**jalas**<sup>®</sup> BOA

## JALAS<sup>®</sup> 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

**ĪPAŠĪBAS** Laba saķere, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

**PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI** Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

**IEZĪMES** ProNose purngala pastiprinājums, KEVLAR<sup>®</sup> diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņš karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, BOA<sup>®</sup> Fit System,

atgrūž ūdeni

**VIRSMAS MATERIĀLS** Āda ar poliuretāna pārklājumu

**SOLEMATERIAL** PU saistzole, gumijas zole

**IEKŠZOLE** FX2 Supreme

**PIEGRIEZUMA VEIDS** Taisns

**IZMĒRU DIAPAZONS (ES)** 35-48

CE



Kompozitmateriāla purngals



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Ergo than amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Karstumizturīga virsma



Atgrūž ūdeni



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



**jalas**<sup>®</sup> BOA

## JALAS<sup>®</sup> 1228W

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

**ĪPAŠĪBAS** Laba saķere, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

**PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI** Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

**IEZĪMES** ProNose purngala pastiprinājums, KEVLAR<sup>®</sup> diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņš karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, BOA<sup>®</sup> Fit System,

atgrūž ūdeni

**VIRSMAS MATERIĀLS** Āda ar poliuretāna pārklājumu

**SOLEMATERIAL** PU saistzole, gumijas zole

**IEKŠZOLE** FX2 Supreme

**PIEGRIEZUMA VEIDS** Taisns

**IZMĒRU DIAPAZONS (ES)** 35-48

CE



Kompozitmateriāla purngals



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Ergo than amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Karstumizturīga virsma



Atgrūž ūdeni



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole