



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, opora paty z TPU - termoplasticky polyuretan, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, BOA[®] Fit System, opora kotníku, protahovací smyčky, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná,

absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU
SOLEMATERIAL PU mezivrstva, gumová podešev
STÉLKA FX2 Supreme
TVAR CHODIDLA Běžné
VELIKOSTI (EU) 35-48

CE



Kompozitní tužinka



Zvýšená ochrana špice ProNose



Ocelová planžeta proti propichu



Systém tlumení nárazů Ergothan



Žáruvzdorná podešev



Antistatické vlastnosti



Vodoodpudivá



Ochrana před elektrostatickým výbojem



Podešev odolná proti oleji



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

VLASTNOSTI Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

VLASTNOSTI Zvýšená ochrana špice ProNose, Žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, opora paty z TPU - termoplasticky polyuretan, uzavřený jazyk, polstrovaný límec a jazyk z paměťové pěny, BOA[®] Fit System, opora kotníku, protahovací smyčky, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná,

absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU
SOLEMATERIAL PU mezivrstva, gumová podešev
STÉLKA FX2 Supreme
TVAR CHODIDLA Běžné
VELIKOSTI (EU) 35-48

CE



Kompozitní tužinka



Zvýšená ochrana špice ProNose



Ocelová planžeta proti propichu



Systém tlumení nárazů Ergothan



Žáruvzdorná podešev



Antistatické vlastnosti



Vodoodpudivá



Ochrana před elektrostatickým výbojem



Podešev odolná proti oleji