



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, karščiu atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, TPU kulno sutvirtinimas, liežuvis prisūtas prie batviršio, aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta, BOA[®] Fit System, kulkšnies atrama, traukimo kilpelės, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, dvejų smūgių sugėrimo zonos,

atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Mišri bato nosis



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plieno



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiu atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD



Oleofobinis išorinis padas



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, karščiu atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, TPU kulno sutvirtinimas, liežuvis prisūtas prie batviršio, aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta, BOA[®] Fit System, kulkšnies atrama, traukimo kilpelės, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, dvejų smūgių sugėrimo zonos,

atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Mišri bato nosis



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plieno



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiu atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD



Oleofobinis išorinis padas